

BIO HYDRO

Huile hydraulique synthétique biodégradable

DESCRIPTION

BIO HYDRO est un lubrifiant biodégradable 100% synthétique (ester insaturé) spécialement recommandé en milieu sensible (forêts, cours d'eau et littoral, canaux, bassins, stations de sports d'hiver,...etc).

CARACTERISTIQUES MOYENNES

CARACTERISTIQUES	UNITES	VALEURS MOYENNES		
Grade ISO		32	46	68
Densité à 15°C		0.89	0.90	0.91
Viscosité cinématique à 40°C	mm ² /s (cSt)	32	48	69
Viscosité cinématique à 100°C	mm ² /s (cSt)	7.0	9.5	12.3
Indice de viscosité		190	187	178
Point éclair	°C	285	310	310
Point d'écoulement	°C	-48	-51	-45
Biodégradabilité (OECD 301B)	%	86	84	81

APPLICATIONS

- ✓ Tout système hydraulique et hydrostatique,
- ✓ Toute application où il y a un risque de rejets accidentels, et ainsi se conformer à la législation en vigueur et protéger l'environnement.

PROPRIETES

- ✓ Miscible avec les huiles minérales et végétales à base de colza,
- ✓ Indice de viscosité naturel très élevé offrant des propriétés optimales sur une très large plage de température (-20°C à +80°C),
- ✓ Permet un allongement des espacements de vidange grâce à une exceptionnelle stabilité au cisaillement en service.

NORMES ET SPECIFICATIONS

ISO 15380 : HEES - AFNOR NFE 48603 HV – DIN 51524 partie 3 cat. HVLP

Référence produit : ABIOHV	Version précédente : 15/01/2008				Dernière modification : 28/03/2011	
Conditionnements Disponibles :	1L	2L	5L	25L	60L	210/1000L
			X	X	X	X