

FLUID T

Lubrifiant pour transmissions et circuits hydrauliques

DESCRIPTION

FLUID T est un lubrifiant minéral UTTO (*Universal Tractor Transmission Oil*) spécialement développé pour les transmissions et circuits hydrauliques des matériels agricoles et de travaux publics munis d'embrayages et de freins à disques immergés.

CARACTERISTIQUES MOYENNES

CARACTERISTIQUES	UNITES	VALEURS MOYENNES
Grade ISO		46
Densité à 15°C		0.880
Viscosité cinématique à 40°C	mm ² /s (cSt)	45
Viscosité cinématique à 100°C	mm ² /s (cSt)	6.9
Indice de viscosité		110
Point éclair	°C	220
Point d'écoulement	°C	-35

APPLICATIONS

- ✓ Préconisé dans les ensembles boîtes, ponts et relevages,
- ✓ Tout particulièrement recommandé pour certains engins des marques McCormick et Case IH,
- ✓ Transmissions hydrostatiques,
- ✓ Toute autre transmission nécessitant un produit de niveau API GL4.

PROPRIETES

- ✓ Très bonnes propriétés extrême-pression et anti-usure,
- ✓ Grande stabilité sous fortes charges et températures élevées,
- ✓ Parfaite neutralité à l'égard des élastomères et des métaux.

NORMES ET SPECIFICATIONS

API GL4 – Case MS 1207/1209/1210 – Caterpillar TO2 – Allison C4

Référence produit : AFT	Version précédente : 01/09/2001				Dernière modification : 28/03/2011	
Conditionnements Disponibles :	1L	2L	5L	25L	60L	210/1000L
				X	X	X