

SEVENTY 20W-50

Lubrifiant moteur minéral

DESCRIPTION

SEVENTY 20W-50 est un lubrifiant multigrade minéral destiné à la lubrification des moteurs essence et diesel des véhicules de collection.

CARACTERISTIQUES MOYENNES

CARACTERISTIQUES	UNITES	VALEURS MOYENNES
Densité à 15°C		0.892
Viscosité cinématique à 40°C	mm ² /s (cSt)	160
Viscosité cinématique à 100°C	mm ² /s (cSt)	18.2
Viscosité (CCS) à -15°C	mPa.s	8800
TBN	mg KOH/g	5.5

APPLICATIONS

- ✓ Particulièrement recommandé pour les véhicules de tourisme commercialisés des années 50 à 70.

PROPRIETES

- ✓ Détergence peu élevée (TBN 5.5),
- ✓ Protection maximale contre l'usure et les dépôts,
- ✓ Viscosité à chaud (SAE 50) garantissant la présence d'un film d'huile protecteur sur les pièces en mouvement quelles que soient les conditions climatiques ou de fonctionnement.

NORMES ET SPECIFICATIONS

API SG/CE

Référence produit : AHMULTI		Version précédente : 04/01/2008			Dernière modification : 10/05/2011	
Conditionnements	1L	2L	5L	25L	60L	210/1000L
Disponibles :			X	X	X	X