

MOTEUR SAE 30

Lubrifiant monograde pour moteurs 4 temps

DESCRIPTION

MOTEUR SAE 30 est spécialement formulé pour la lubrification des moteurs 4 temps motoculture.

CARACTERISTIQUES MOYENNES

CARACTERISTIQUES	UNITES	VALEURS MOYENNES
Grade SAE		30
Densité à 15°C		0.890
Viscosité cinématique à 40°C	mm ² /s (cSt)	103
Viscosité cinématique à 100°C	mm ² /s (cSt)	11.8
Indice de viscosité		103
Point éclair	°C	230
Point d'écoulement	°C	-18

APPLICATIONS

- ✓ Tous moteurs essence et diesel atmosphérique refroidis par air ou par eau,
- ✓ Autres applications : moteurs de véhicules (automobile, tracteurs agricoles, engins TP...etc.) ancienne génération nécessitant une huile monograde non détergente.

PROPRIETES

- ✓ Non détergente,
- ✓ Monograde : lors d'hivers rigoureux, les démarrages à froid peuvent être rendus difficiles.

NORMES ET SPECIFICATIONS

API SA/SB/SC/CA/CB

Référence produit : AM	Version précédente : 01/09/2001				Dernière modification : 05/05/2011	
Conditionnements Disponibles :	1L	2L	5L	25L	60L	210/1000L
		X				