

# MULTI 2B 20W-40

Lubrifiant multifonctionnel pour tracteurs agricoles

## DESCRIPTION

MULTI 2B 20W-40 est destiné à la lubrification de tous les mécanismes et organes équipant les machines agricoles.

## CARACTERISTIQUES MOYENNES

CARACTERISTIQUES	UNITES	VALEURS MOYENNES
Densité à 15 °C		0.890
Viscosité cinématique à 40 °C	mm <sup>2</sup> .s-1	130
Viscosité cinématique à 100 °C	mm <sup>2</sup> .s-1	14.7
Indice de viscosité		114
Point éclair	°C	230
Point d'écoulement	°C	-24
TBN	mg KOH/g	8

## APPLICATIONS

- ✓ Moteurs essence et diesel sans turbo,
- ✓ Transmissions mécaniques sans freins immergés,
- ✓ Systèmes hydrauliques.

## PROPRIETES

- ✓ Pouvoir anti-usure renforcé,
- ✓ Excellentes propriétés anticorrosion, anti-oxydante et anti mousse.

## NORMES ET SPECIFICATIONS

API CC/SF/GL4 – MIL-L 2104B/46152B – AFNOR 48603 HV 68/100

Référence produit : AMF2B	Version précédente : 05/11/2008				Dernière modification : 25/03/2011	
Conditionnements	1L	2L	5L	25L	60L	210/1000L
Disponibles :				X	X	X