



TSV 5W-30

Lubrifiant 100% synthétique pour moteurs automobiles

DESCRIPTION

TSV 5W-30 est destiné à la lubrification des moteurs essence et diesel très hautes performances équipés ou non de systèmes de post-traitement.

CARACTERISTIQUES MOYENNES

CARACTERISTIQUES	UNITES	VALEURS MOYENNES
Densité à 15°C		0.850
Viscosité cinématique à 40°C	mm ² /s (cSt)	73.4
Viscosité cinématique à 100°C	mm ² /s (cSt)	11.6
Viscosité (CCS) à -30°C	mPa.s	6130
TBN	mg KOH/g	6.66
Cendres sulfatées	% m	0.67
Soufre	% m	0.22
Phosphore	% m	0.08

APPLICATIONS

- ✓ Convient tout particulièrement à tous les moteurs diesel récents équipés de filtres à particules et respectant ainsi les normes Euro IV de réductions des émissions polluantes,
- ✓ Spécialement recommandé pour les véhicules des marques Mercedes, BMW et du groupe VAG.

PROPRIETES

- ✓ Meilleur respect de l'environnement,
- ✓ Maintien de la performance et de la qualité dans le temps,
- ✓ Excellentes propreté et protection moteur.

NORMES ET SPECIFICATIONS

ACEA C3 (A3/B4-08) - VW 504 00/507 00 – MB-Approval 229.51
MB-Approval 229.31 - BMW LL-04 - PORSCHE C30

Référence produit : ATSV	Version précédente : 22/10/2013				Dernière modification : 18/11/2014	
Conditionnements	1L	2L	5L	25L	60L	210/1000L
Disponibles :	X		X		X	X