TVX 0W-20

Lubrifiant moteur

MINERVA OIL FRANCE
NOUS SIGNONS LA QUALITÉ !

FICHE TECHNIQUE

FUEL ECONOMY · LOW SAPS · SPECIAL FAP

DESCRIPTION

TVX 0W-20 est destiné à la lubrification des moteurs essence et diesel lorsque le constructeur recommande l'emploi d'une huile répondant aux normes et spécifications ci-après.

NORMES ET SPECIFICATIONS

ACEA C2 – VOLVO VCC RBS0-2AE

CARACTERISTIQUES MOYENNES

CARACTERISTIQUES	UNITES	VALEURS MOYENNES
Densité à 15°C		0.841
Viscosité cinématique à 40°C	mm^2/s (cSt)	48.5
Viscosité cinématique à 100°C	mm^2/s (cSt)	9.2
Indice de viscosité		175
Viscosité (CCS) à -35°C	mPa.s	5400
Point d'écoulement	°C	-48
Point éclair	°C	196

APPLICATIONS

- ✓ Motorisations VOLVO « DRIVE-E » 2.0L 4 cylindres Essence (VEP) et Diesel (VED) produites à partir de 2013,
- ✓ Toute motorisation quand le constructeur préconise l'emploi d'une huile de grade SAE 0W-20 et de niveau ACEA C2.

PROPRIETES

- ✓ Lubrifiant Mid SAPS (faibles teneurs en cendres, soufre et phosphore) permettant de mieux protéger le filtre à particules et le pot catalytique,
- ✓ Réduction des émissions de CO2 (baisse significative de la consommation de carburant) au moyen du grade SAE 0W-20,
- ✓ Facilite le démarrage à froid : réduction des usures et de l'encrassement moteur.

Disponible en 5L / 60L / 210L / 1000L

Réf. Produit : ATVX
25 Juillet 2017

MINERVA-OIL SAS – 87380 Meuzac
Tél. 05 55 09 97 03 – contact@minerva-oil.fr