

ALKYMIX 2T

Carburant prêt à l'emploi pour moteurs 2 temps

DESCRIPTION

ALKYMIX est un carburant écologique prêt à l'emploi formulé à base d'une essence alkylate de synthèse et d'un lubrifiant biodégradable 100% synthétique (MINERVA BIO 2TS).

CARACTERISTIQUES MOYENNES

CARACTERISTIQUES	UNITES	VALEURS MOYENNES
Densité à 15°C		0.700
Indice d'octane		95
Aromatiques	% vol.	<0.5
Benzène	% vol.	<0.1
Soufre	mg/kg	<5
Plomb	mg/kg	<5
Dosage MINERVA BIO 2TS	%	2.5

APPLICATIONS

- ✓ Tout moteur 2 temps refroidi par air ou par eau et à injection directe ou non : tronçonneuses, débroussailleuses, motos, scooters,...etc.
- ✓ Particulièrement adapté aux emplois très ponctuels ou au long hivernage des matériels.

PROPRIETES

- ✓ Remarquable stabilité au stockage : 3 ans bidon entamé et 5 ans bidon scellé (seulement quelques mois pour le SP95),
- ✓ Mélange réalisé avec notre huile 2 temps MINERVA BIO 2TS répondant aux exigences les plus sévères du marché : ISO L-EGD, API TC, JASO FC,
- ✓ Ne contient aucune substance réactive tels que les hydrocarbures aromatiques cancérigènes ou les oléfines à l'origine des formations de résine dans les systèmes de carburation,
- ✓ Contrairement au SP95 E10 qui contient 10% d'éthanol, l'essence alkylate n'est pas concernée par d'éventuels problèmes de corrosion causés par l'eau (l'éthanol l'attire et la retient),

Référence produit : BALKYMIX	Version précédente : 20/01/2009				Dernière modification : 06/05/2011	
Conditionnements Disponibles :	1L	2L	5L	25L	60L	210/1000L
			X			