

BIO 2TS

Lubrifiant biodégradable pour moteurs 2 temps

DESCRIPTION

BIO 2TS est un lubrifiant biodégradable 100% synthétique (ester) développé pour tous les types de moteurs deux temps terrestres.

CARACTERISTIQUES MOYENNES

CARACTERISTIQUES	UNITES	VALEURS MOYENNES
Densité à 20°C		0.895
Couleur		Jaune fluo
Viscosité cinématique à 40°C	mm ² .s-1	39
Viscosité cinématique à 100°C	mm ² .s-1	7.8
Point d'écoulement	°C	-42
Point éclair	°C	94
Cendres sulfatées	% masse	0.1
Biodégradabilité selon OECD 301B	%	64

APPLICATIONS

- ✓ Tous moteurs 2 temps terrestres avec ou sans injection directe : tronçonneuses, tondeuses, scooters, motoneiges, motos,...etc.
- ✓ Utilisation en mélange (2% minimum conseillé) ou graissage séparé.

PROPRIETES

- ✓ Biodégradable. Permet de respecter les exigences environnementales locales ou nationales en vigueur selon les secteurs d'activité,
- ✓ Prolonge la durée de vie des moteurs grâce à une formulation très faiblement cendrée et un excellent pouvoir détergent.

NORMES ET SPECIFICATIONS

ISO L-EGD – JASO FC – API TC

Référence produit : BBIO2TS	Version précédente : 02/04/2012				Dernière modification : 08/10/2013	
Conditionnements Disponibles :	Dose 125ml	1L	5L	25L	60L	210/1000L
	X	X			X	X