

4T QUAD RS 10W-60

Lubrifiant moteur synthétique pour quads 4 temps

DESCRIPTION

4T QUAD RS 10W-60 est un lubrifiant synthétique destiné à la lubrification des moteurs 4 temps quad utilisés en conditions extrêmes.

CARACTERISTIQUES MOYENNES

CARACTERISTIQUES	UNITES	VALEURS MOYENNES
Densité à 15°C		0.888
Viscosité cinématique à 40°C	mm ² /s (cSt)	162
Viscosité cinématique à 100°C	mm ² /s (cSt)	22.8
Viscosité (CCS) à -25°C	mPa.s	6920
TBN	mg KOH/g	9.5

APPLICATIONS

- ✓ Tous moteurs 4 temps quad avec ou sans boîte de vitesses intégrée,
- ✓ Tous types de quads : sport, rando, utilitaire...,
- ✓ Adapté aux conditions d'utilisation les plus difficiles.

PROPRIETES

- ✓ Exceptionnelle tenue du film lubrifiant,
- ✓ Protection optimal des organes moteur en conditions extrêmes,
- ✓ Additivation spécialement étudiée pour les engrenages des boîtes de vitesses,
- ✓ Compatible avec les embrayages à bain d'huile.

NORMES ET SPECIFICATIONS

ACEA A3/B4 – API SG.SJ.SL – JASO MA (level)

Référence produit : C4TMQ	Version précédente : 28/10/2008					Dernière modification : 09/05/2011	
Conditionnements Disponibles :	1L	2L	5L	25L	60L	210/1000L	
		X	X	X	X	X	