

2T FR SYNTHÈSE

Lubrifiant 100% synthétique pour moteurs 2 temps

DESCRIPTION

2T FR est un lubrifiant 100% synthétique biodégradable à base d'ester développé pour tous types de moteurs deux temps terrestres compétition.

CARACTERISTIQUES MOYENNES

CARACTERISTIQUES	UNITES	VALEURS MOYENNES
Densité à 20 °C		0.895
Couleur		Jaune fluo
Viscosité cinématique à 40 °C	mm ² .s-1	39
Viscosité cinématique à 100 °C	mm ² .s-1	7.8
Point d'écoulement	°C	-42
Point éclair	°C	94
Cendres sulfatées	% masse	0.1
Biodégradabilité selon OECD 301B	%	64

APPLICATIONS

- ✓ Tous moteurs 2 temps terrestres avec ou sans injection directe,
- ✓ Spécialement recommandé pour la compétition en conditions d'utilisation extrêmes et/ou en milieux sensibles,
- ✓ Application particulière : scooters des mers, lorsqu'un lubrifiant de ce niveau est recommandé.

PROPRIETES

- ✓ Biodégradable. Permet de respecter les exigences environnementales locales ou nationales en vigueur selon les secteurs d'activité,
- ✓ Prolonge la durée de vie des moteurs grâce à une formulation très faiblement cendrée et un excellent pouvoir détergent.

NORMES ET SPECIFICATIONS

ISO L-EGD – JASO FC – API TC

Référence produit : CF2	Version précédente : 04/01/2008				Dernière modification : 09/05/2011	
Conditionnements	1L	2L	5L	25L	60L	210/1000L
Disponibles :	X			X	X	X