

VICTORY 20W-50

Lubrifiant moteur minéral

DESCRIPTION

VINTAGE 20W-50 est un lubrifiant multigrade minéral destiné à la lubrification des moteurs 4 temps de moto.

CARACTERISTIQUES MOYENNES

CARACTERISTIQUES	UNITES	VALEURS MOYENNES
Densité à 15°C		0.892
Viscosité cinématique à 40°C	mm ² /s (cSt)	160
Viscosité cinématique à 100°C	mm ² /s (cSt)	18.2
Viscosité (CCS) à -15°C	mPa.s	8800
TBN	mg KOH/g	5.5

APPLICATIONS

- ✓ Particulièrement recommandé pour moteurs « TWIN » en V de toutes générations.

PROPRIETES

- ✓ Détergence peu élevée (TBN 5.5),
- ✓ Protection maximale contre l'usure et les dépôts,
- ✓ Viscosité à chaud (SAE 50) garantissant la présence d'un film d'huile protecteur sur les pièces en mouvement quelles que soient les conditions climatiques ou de fonctionnement.

NORMES ET SPECIFICATIONS

API SG

Référence produit : CVICTO	Version précédente : 22/01/2013				Dernière modification : 23/07/2013	
Conditionnements Disponibles :	1L	2L	5L	25L	60L	210/1000L
			X	X	X	X