

MARINE MULTI DIESEL TD LW 15W-40

Lubrifiant minéral pour moteurs marins

DESCRIPTION

MARINE MULTI DIESEL TD LW 15W-40 est un lubrifiant polyvalent pour moteurs essence et diesel de dernière génération (Euro III, Euro IV, Tier III...etc) quand celui-ci est préconisé par les constructeurs.

CARACTERISTIQUES MOYENNES

CARACTERISTIQUES	UNITES	VALEURS MOYENNES
Grade SAE		15W-40
Densité à 15°C		0.895
Viscosité cinématique à 40°C	mm ² /s (cSt)	105
Viscosité cinématique à 100°C	mm ² /s (cSt)	14.0
Viscosité (CCS) à -25°C	mPa.s	6470
TBN	mg KOH/g	9.9
Cendres sulfatées	% m	1.20
Phosphore	% m	0.13

APPLICATIONS

- ✓ Convient aux moteurs marins avec ou sans turbo, fortement sollicités.

PROPRIETES

- ✓ Pouvoir détergent, dispersant et anti-usure renforcé,
- ✓ Permet de longs espacements de vidange.

NORMES ET SPECIFICATIONS

ACEA E7/B4/A3-08 - API CI-4/CF/SL – Mercedes p 228.3 – Volvo VDS-3 – RVI RLD-2 – MAN 3275 – MACK EO-M Plus – Caterpillar ECF-1a

Référence produit : DMTD	Version précédente : 21/10/2008				Dernière modification : 11/05/2011	
Conditionnements	1L	2L	5L	25L	60L	210/1000L
Disponibles :			X	X	X	X