

MARINE PBH EP 75W-90

Lubrifiant synthétique pour embases

DESCRIPTION

MARINE PBH EP 75W-90 est spécialement formulé pour la lubrification des carters d'engrenages fortement sollicités.

CARACTERISTIQUES MOYENNES

CARACTERISTIQUES	UNITES	VALEURS MOYENNES
Densité à 15°C		0.880
Viscosité cinématique à 40°C	mm ² /s (cSt)	95
Viscosité cinématique à 100°C	mm ² /s (cSt)	16.5
Indice de viscosité		188
Viscosité Brookfield à -40°C	mPa.s	110000
Point d'écoulement	°C	-42

APPLICATIONS

- ✓ Particulièrement recommandé pour les embases Z drive des marques Volvo, Mercruiser, OMC,...etc., sauf électrique,
- ✓ Tout type de boîtes et ponts quand un lubrifiant de ce niveau est recommandé.

PROPRIETES

- ✓ Propriétés extrême-pression et anti-usure permettant le fonctionnement des engrenages sous les contraintes les plus sévères,
- ✓ Excellente stabilité au cisaillement.

NORMES ET SPECIFICATIONS

API GL5 – MIL-L 2105D - ZF TE ML 05C (Glissement limité)

Référence produit : DPBHS	Version précédente : 01/09/2009				Dernière modification : 10/05/2011	
Conditionnements Disponibles :	1L	2L	5L	25L	60L	210/1000L
		X	X	X	X	X