

MARINE 2 TEMPS TCWIII

Lubrifiant pour moteurs marins 2 temps

DESCRIPTION

MARINE 2 TEMPS TCWIII est un lubrifiant développé pour tous les types de moteurs deux temps marins.

CARACTERISTIQUES MOYENNES

CARACTERISTIQUES	UNITES	VALEURS MOYENNES
Densité à 20°C		0.874
Couleur		Bleu
Viscosité cinématique à 40°C	mm ² .s-1	36.4
Viscosité cinématique à 100°C	mm ² .s-1	6.6
Point d'écoulement	°C	-32
Point éclair	°C	230

APPLICATIONS

- ✓ Tous moteurs 2 temps marins hors-bord avec ou sans injection des marques Yamaha, Mercury, Mariner, Suzuki, Johnson,...etc.
- ✓ Utilisation en mélange (1% minimum conseillé) ou graissage séparé.

PROPRIETES

- ✓ Additivation étudiée pour éviter les dépôts, le perlage des bougies ou le gommage des segments,
- ✓ Coloré en bleu pour déceler sa présence dans le carburant.

NORMES ET SPECIFICATIONS

NMMA TC-W3 – API TD

Référence produit : DTCWIII	Version précédente : 04/01/2008				Dernière modification : 11/05/2011	
Conditionnements	1L	2L	5L	25L	60L	210/1000L
Disponibles :	X	X	X	X	X	X