

MARINE TURBO X

Lubrifiant minéral pour moteurs marins

DESCRIPTION

MARINE TURBO X est destiné à la lubrification des moteurs marins très hautes performances, avec ou sans pot catalytique.

CARACTERISTIQUES MOYENNES

CARACTERISTIQUES	UNITES	VALEURS MOYENNES	
Grade SAE		15W-40	20W-50
Densité à 15°C		0.881	0.888
Viscosité cinématique à 40°C	mm ² /s (cSt)	106	160
Viscosité cinématique à 100°C	mm ² /s (cSt)	14.0	18.2
Indice de viscosité		133	126
Viscosité (CCS) à -20°C	mPa.s	6470	
TBN	mg KOH/g	9.9	9.9

APPLICATIONS

- ✓ Moteurs essence et diesel, turbo-chargés ou non,
- ✓ MARINE TURBO X 20W-50 peut être conseillé pour des moteurs engendrant des surconsommations d'huile.

PROPRIETES

- ✓ Pouvoir anti-usure renforcé,
- ✓ Excellentes propriétés dispersantes et détergentes,
- ✓ Prolonge la durée de vie du moteur.

NORMES ET SPECIFICATIONS

ACEA A3/B4-08 – ACEA E7-08 - API CI4/CF/SL – MB 228.3 – MAN 3275
VOLVO VDS-3 – RVI RLD-2 – MACK EO-M PLUS – Cummins 20076/77/78

	Référence produit : DTX	Version précédente : 05/11/2008				Dernière modification : 11/05/2011	
Conditionnements	1L	2L	5L	25L	60L	210/1000L	
Disponibles :		X	X	X	X	X	