

ABSORBANT

Absorbant professionnel pour tous liquides

DESCRIPTION

ABSORBANT est un absorbant industriel et routier à base de terre de diatomée permettant la maintenance et le nettoyage des surfaces.

CARACTERISTIQUES MOYENNES

CARACTERISTIQUES	UNITES	VALEURS MOYENNES
Densité à 15°C		0.50
Couleur		Rouge/brun
Composition		Terre de diatomée 05/10
Granulométrie	mm	0.5 à 1.4 (80% des grains)
Absorption d'eau	%	137
Absorption d'hydrocarbures	%	154
Contient :		
SiO ₂ (silice)	%	75
Al ₂ O ₃ (alumine)	%	10

APPLICATIONS

- ✓ Absorption de liquides : huiles, combustibles, produits chimiques,... sur routes, dans les usines, aéroports, ateliers, bateaux, etc.

PROPRIETES

- ✓ Produit inerte et exempt de matières nocives connues,
- ✓ Ne forme pas de boue après absorption,
- ✓ Permet de maîtriser le glissement sur les sols grâce à la forme anguleuse des grains,
- ✓ Doit être ramassé ou balayé après usage et sa destruction doit être effectué en conformité avec les réglementations locales en vigueur.

NORMES ET SPECIFICATIONS

Conforme à la norme AFNOR P 98-190 et à la circulaire du 29 Avril 2002 de la direction des routes : produit absorbant autorisé sur le réseau routier français (N° agrément SETRA ABS.2002.14)