

# PROTECT

## Fluide de protection de surface

### DESCRIPTION

PROTECT est un lubrifiant de protection longue durée contre la corrosion de pièces métalliques ou de machines.

### CARACTERISTIQUES MOYENNES

CARACTERISTIQUES	UNITES	VALEURS MOYENNES
Densité à 15°C		0.864
Viscosité cinématique à 40°C	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	15
Point éclair	°C	>100

### APPLICATIONS

- ✓ Ensembles mécaniques,
- ✓ Pièces d'usinage,
- ✓ Pièces mécaniques ou éléments de tôlerie durant les stockages inter-opération ou inter-usine.

### PROPRIETES

- ✓ Excellente répartition du lubrifiant favorisant son durcissement au séchage,
- ✓ Très grande résistance à l'humidité,
- ✓ Contient un solvant aliphatique non toxique exempt de Chlore ou composés aromatiques.

### APPLICATION

- ✓ S'utilise à froid à la brosse, au trempé ou par pulvérisation au pistolet,
- ✓ Durée approximative de protection selon les conditions de stockage :
  - 3 mois à l'extérieur sous abri,
  - 6 mois à l'intérieur.

Réf. produit : EPROTECT	Version précédente : 01/09/2001				Dernière modification : 17/05/2011	
Conditionnements Disponibles :	1L	2L	5L	25L	60L	210/1000L
				X		X