

# RECTISOLUBLE

Lubrifiant synthétique soluble d'usage

## DESCRIPTION

RECTISOLUBLE est une huile de coupe semi-synthétique soluble, à caractère biostable, donnant des microémulsions à large spectre d'applications.

## CARACTERISTIQUES MOYENNES

CARACTERISTIQUES	UNITES	VALEURS MOYENNES
Densité à 15°C		1.01
Viscosité cinématique à 40°C	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	125
Aspect de l'émulsion		Transparente
Coef. corrélation réfractométrique		2.1

## APPLICATIONS

- ✓ Toute opération de coupe et de rectification,
- ✓ Convient pour l'usinage des métaux ferreux et non ferreux,
- ✓ Rectification : 4 %,
- ✓ Usinages peu sévères : 5 à 7 %,
- ✓ Usinages difficiles: 6 à 9 %.

## PROPRIETES

- ✓ Ne contient ni additifs chlorés, ni nitrites, ni phénols
- ✓ Pouvoir lubrifiant élevé, excellente résistance aux fermentations,
- ✓ Bon pouvoir anticorrosion,
- ✓ Grande stabilité en assurant de longs espacements de vidange.

## MODE D'EMPLOI

- ✓ Stocker à l'abri du gel,
- ✓ Toujours verser l'huile dans l'eau pour préparer le mélange,
- ✓ Contrôler régulièrement la concentration,
- ✓ Si surconcentration constatée, ajuster avec une préparation à faible concentration plutôt que de l'eau pure.

Réf. produit : ERECTISO	Version précédente : 01/09/2001				Dernière modification : 11/05/2011	
Conditionnements Disponibles :	1L	2L	5L	25L	60L	210/1000L
			X	X	X	X