



## ADRESSE

Rue du 11 novembre  
**87380 MEUZAC FRANCE**

TELEPHONE 05.55.09.97.03  
 TELECOPIE 05.55.09.95.80  
 Site internet : <http://www.minerva-oil.fr>  
 email : [minerva-oil@wanadoo.fr](mailto:minerva-oil@wanadoo.fr)

N° identification T.V.A. FR 85300007994

# FLUID R

**Lubrifiant pour transmissions et circuits hydrauliques**

## DESCRIPTION

POWER FLUID R est un lubrifiant minéral UTTO (*Universal Tractor Transmission Oil*) spécialement développé pour les transmissions et circuits hydrauliques des matériels agricoles et de travaux publics munis d'embrayages et de freins à disques immergés.

## CARACTERISTIQUES MOYENNES

CARACTERISTIQUES	UNITES	VALEURS MOYENNES
Grades ISO / SAE		100 / 20W-30
Densité à 15°C		0.890
Viscosité cinématique à 40°C	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	87
Viscosité cinématique à 100°C	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	12.8
Indice de viscosité		144
Point éclair	°C	225
Point d'écoulement	°C	-29

## APPLICATIONS

- ✓ Préconisé dans les ensembles boîtes, ponts et relevages,
- ✓ Particulièrement recommandé pour les transmissions bruyantes (phénomène de « broutage » des freins),
- ✓ Transmissions hydrostatiques,
- ✓ Toute autre transmission nécessitant un produit de niveau API GL4.

## PROPRIETES

- ✓ Très bonnes propriétés extrême-pression et anti-usure,
- ✓ Propriété antifriction optimisée pour garantir la réduction des bruits,
- ✓ Parfaite neutralité à l'égard des élastomères et des métaux.

## NORMES ET SPECIFICATIONS

API GL4 – New Holland 420A - Massey-F. 1135 – Ford M2C-86B



Référence produit : PFR	Version précédente : 01/09/2001			Dernière modification : 23/05/2011		
Conditionnements Disponibles :	1L	2L	5L	25L	60L	210/1000L
				X	X	X