



## ADRESSE

Rue du 11 novembre  
**87380 MEUZAC FRANCE**

TELEPHONE 05.55.09.97.03  
 TELECOPIE 05.55.09.95.80  
 Site internet : <http://www.minerva-oil.fr>  
 email : [minerva-oil@wanadoo.fr](mailto:minerva-oil@wanadoo.fr)

N° identification T.V.A. FR 85300007994

# FLUID S

**Lubrifiant pour transmissions et circuits hydrauliques**

## DESCRIPTION

POWER FLUID S est un lubrifiant minéral UTTO (*Universal Tractor Transmission Oil*) spécialement développé pour les transmissions et circuits hydrauliques des matériels agricoles et de travaux publics munis d'embrayages et de freins à disques immergés.

## CARACTERISTIQUES MOYENNES

CARACTERISTIQUES	UNITES	VALEURS MOYENNES
Grades ISO / SAE		68 / 10W-30 / 80W
Densité à 15°C		0.880
Viscosité cinématique à 40°C	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	66
Viscosité cinématique à 100°C	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	10.6
Indice de viscosité		153
Point éclair	°C	222
Point d'écoulement	°C	-34

## APPLICATIONS

- ✓ Préconisé dans les ensembles boîtes, ponts et relevages,
- ✓ Répond aux exigences d'une très grande partie du parc agricole et de travaux publics lorsqu'un fluide UTTO est requis,
- ✓ Transmissions hydrostatiques,
- ✓ Toute autre transmission nécessitant un produit de niveau API GL4.

## PROPRIETES

- ✓ Très bonnes propriétés extrême-pression et anti-usure,
- ✓ Grande stabilité sous fortes charges et températures élevées,
- ✓ Parfaite neutralité à l'égard des élastomères et des métaux.

## NORMES ET SPECIFICATIONS

API GL4 – John Deere J20C/D - CNH MAT 3525 (1207) – Volvo WB 101 –  
 New Holland 410B - Massey-F. 1135/1143/1145 – ZF TE ML 03E et 05F –  
 Ford M2C-134D – Valtra G2-08

Référence produit : PFS	Version précédente : 31/10/2007					Dernière modification : 23/05/2011	
Conditionnements Disponibles :	1L	2L	5L	25L	60L	210/1000L	
			X	X	X	X	

