



ADRESSE

Rue du 11 novembre
87380 MEUZAC FRANCE

TELEPHONE 05.55.09.97.03
 TELECOPIE 05.55.09.95.80
 Site internet : <http://www.minerva-oil.fr>
 email : minerva-oil@wanadoo.fr

N° identification T.V.A. FR 85300007994

HVR

Huile hydraulique minérale à haut indice de viscosité

DESCRIPTION

POWER HVR est un lubrifiant spécialement formulé pour assurer une lubrification optimale de tous les systèmes hydrauliques en toute saison.

CARACTERISTIQUES MOYENNES

CARACTERISTIQUES	UNITES	VALEURS MOYENNES	
Grade ISO		46	68
Couleur		ROUGE	ROUGE
Densité à 15°C		0.873	0.878
Viscosité cinématique à 40°C	mm ² /s (cSt)	46	69
Viscosité cinématique à 100°C	mm ² /s (cSt)	8.4	11.4
Indice de viscosité		160	160
Point d'aniline	°C	101	104
Point d'écoulement	°C	-39	-36

APPLICATIONS

- ✓ Circuits hydrauliques travaillant à hautes pressions,
- ✓ Essentiellement destiné aux applications industrielles, de travaux publics, de levage et manutention.

PROPRIETES

- ✓ Fort indice de viscosité facilitant les démarrages à froid et une parfaite lubrification à chaud,
- ✓ Excellente résistance au cisaillement permettant d'espacer les vidanges,
- ✓ Pouvoir anti-mousse et anti-usure renforcés.

NORMES ET SPECIFICATIONS

ISO 6743-4 HV - AFNOR NFE 48603 HV – DIN 51524 partie 3 cat. HVLP – Denison HF2

Référence produit : PHVB	Version précédente : 23/05/2011				Dernière modification : 21/11/2012	
Conditionnement	1L	2L	5L	25L	60L	210/1000L
s Disponibles :			X	X	X	X

