

**ADRESSE**

Rue du 11 novembre
87380 MEUZAC FRANCE

TELEPHONE 05.55.09.97.03
TELECOPIE 05.55.09.95.80
Site internet : <http://www.minerva-oil.fr>
email : minerva-oil@wanadoo.fr

N° identification T.V.A. FR 85300007994

MATIC II

Fluide minéral pour transmissions automatiques

DESCRIPTION

POWER MATIC II est un lubrifiant spécialement formulé pour la plupart des transmissions automatiques des voitures, autobus, camions et engins de travaux publics.

CARACTERISTIQUES MOYENNES

CARACTERISTIQUES	UNITES	VALEURS MOYENNES
Couleur		Rouge
Densité à 15°C		0.867
Viscosité cinématique à 40°C	mm ² /s (cSt)	35
Viscosité cinématique à 100°C	mm ² /s (cSt)	6.9
Indice de viscosité		164
Viscosité Brookfield à -40°C	mPa.s	28000

APPLICATIONS

- ✓ Boîtes automatiques et certaines boîtes de vitesses mécaniques,
- ✓ Peut être employé dans la plupart des transmissions powershift, les systèmes de directions assistées et les circuits hydrauliques (HV 32),
- ✓ Ne convient pas aux transmissions à variation continue (CVT).

PROPRIETES

- ✓ Pouvoir anti-usure, antirouille et anticorrosion renforcé,
- ✓ Excellente résistance à l'oxydation,
- ✓ Grande stabilité aux températures élevées.

NORMES ET SPECIFICATIONS

GM DEXRON IID/E – Allison C4 – MB 236.2/236.6 – Ford M2C-138CJ/166H
Ford MERCON - BMW



Référence produit : PMATIC	Version précédente : 01/09/2001				Dernière modification : 23/05/2011	
Conditionnements	1L	2L	5L	25L	60L	210/1000L
Disponibles :		X		X	X	X