

**ADRESSE**

Rue du 11 novembre
87380 MEUZAC FRANCE

TELEPHONE 05.55.09.97.03
TELECOPIE 05.55.09.95.80
Site internet : <http://www.minerva-oil.fr>
email : minerva-oil@wanadoo.fr

N° identification T.V.A. FR 85300007994

PBM

Lubrifiant minéral non « Extrême-Pression »

DESCRIPTION

PBM 90 et 140 sont spécialement formulés pour la lubrification des transmissions faiblement chargées.

CARACTERISTIQUES MOYENNES

CARACTERISTIQUES	UNITES	VALEURS MOYENNES	
Grade SAE		90	140
Densité à 15°C		0.895	0.905
Viscosité cinématique à 40°C	mm ² /s (cSt)	219	450
Viscosité cinématique à 100°C	mm ² /s (cSt)	18.5	29
Indice de viscosité		93	91
Point d'écoulement	°C	-23	-15

APPLICATIONS

- ✓ Boîtes de vitesses manuelles et ponts fonctionnant sous de faibles charges, faibles vitesses de rotation et températures modérées.

PROPRIETES

- ✓ Lubrifiant minéral pur inhibé contre la rouille, l'oxydation et le moussage,
- ✓ Ne contient pas d'additifs modificateur de friction et extrême-pression.

NORMES ET SPECIFICATIONS

API GL1



certifié
ISO 9001
par



Référence produit : PPBM	Version précédente : 04/11/2008				Dernière modification : 23/05/2011	
Conditionnements Disponibles :	1L	2L	5L	25L	60L	210/1000L
		X		X		X