

**ADRESSE**

Rue du 11 novembre  
**87380 MEUZAC FRANCE**

TELEPHONE 05.55.09.97.03  
TELECOPIE 05.55.09.95.80  
Site internet : <http://www.minerva-oil.fr>  
email : [minerva-oil@wanadoo.fr](mailto:minerva-oil@wanadoo.fr)

N° identification T.V.A. FR 85300007994

# MAXITOUT 15W-40

Lubrifiant multifonctionnel pour tracteurs agricoles

## DESCRIPTION

MAXITOUT 15W-40 est destiné à la lubrification de tous les mécanismes et organes équipant les machines agricoles.

## CARACTERISTIQUES MOYENNES

CARACTERISTIQUES	UNITES	VALEURS MOYENNES
Densité à 15 °C		0.885
Viscosité cinématique à 40 °C	mm <sup>2</sup> .s-1	102
Viscosité cinématique à 100 °C	mm <sup>2</sup> .s-1	13.3
Indice de viscosité		127
Point éclair	°C	220
CCS à -20 °C	mPa.s	6700
TBN	mg KOH/g	11.5

## APPLICATIONS

- ✓ Moteurs diesel avec ou sans turbo,
- ✓ Transmissions,
- ✓ Systèmes hydrauliques,
- ✓ Freins et embrayages immergés.

## PROPRIETES

- ✓ Bonne filtrabilité,
- ✓ Grande résistance au cisaillement,
- ✓ Disques immergés protégés par les agents modificateurs de friction.

## NORMES ET SPECIFICATIONS

ACEA E3 – API CG4/SF/GL4 – ZF TE-ML 06B/07B – NFE 48603 HV 68/100  
John Deere J27 - Massey Ferguson M1144 – Ford M2C 159B/C - NH 330B



Référence produit : PSTOU	Version précédente : 01/09/2001			Dernière modification : 23/05/2011		
Conditionnements Disponibles :	1L	2L	5L	25L	60L	210/1000L
				X	X	X